



### SBM-FL 75/150 Farblicht Modul

Damit können Sie über Ihre Saunasteuerung nahezu jedes LED-Leuchtmittel (z.B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) steuern. Ausgang: RGB und Weißlicht (einstellbar und mit Hauptlicht koppelbar). Erhältlich in 75 W und 150 W.

Für spannungsbasierte LED (0 bis 24 V) und für strombasierte LED (0 bis 3000 mA).

Hinweis: Nur für LED Strips mit gemeinsamen „-“. Für LED Strips mit gemeinsamen „+“ ist ein Polwandler erforderlich.



**SBM-FL75 (75 W)**..... Art.-Nr. 94.5996  
**SBM-FL150 (150 W)**..... Art.-Nr. 94.6007



### SBM-IR Infrarotmodul

Zur Steuerung von IR-Strahler oder Heizfolien in Ihrer Sauna.


Wählen Sie aus 3 Modi: nur Sauna, nur Infrarot oder auch Sauna + Infrarot gleichzeitig.

3 separat regelbare Ausgänge (2 x dimmbar, 1 x schaltbar) mit 3500 W Gesamtleistung.

Bis zu 5 frei belegbare Kanäle, die frei nach Wunsch in Zonen aufgeteilt werden können (Front, Rücken, Seite, usw.).



**SBM-IR Modul** ..... Art.-Nr. 94.6966



### SBM-S/BT Soundmodul

Füllen Sie Ihre Sauna mit Musik und steuern Sie sie bequem direkt über das Bedienteil der Saunasteuerung.


Mit eingebautem Stereoverstärker 2 x 15 W und integriertem MP3 Player.

Die Musikdateien können über SD-Karte, USB-A Anschluss, NF 3.5 mm Klinkenstecker bzw. Bluetooth eingespeist werden.

USB-Verlängerung mit USB-A Anschluss optional erhältlich.



**SBM-S BT Modul** ..... Art.-Nr. 94.5921  
**USB-Verlängerung** ..... Art.-Nr. 94.6197



### KNX-/MODBUS Modul

Zur Anbindung der Saunasteuerung an die Gebäudeleitechnik über KNX oder Modbus Protokoll.

Ermöglicht Fernsteuerung für: Einschaltung der Sauna, Einstellung von Temperatur und Luftfeuchte. Lichtregelung mit Dimmung. Schaltung für den potentialfreien Ausgang. Fernüberwachung der Raumtemperatur und Feuchte, Kabinenstatus usw.



**SBM-GLT-KNX**..... Art.-Nr. 94.7078  
**SBM-GLT-Modbus** ..... Art.-Nr. 94.7077



09/2020



**EOS LED Strip**  
Neue, innovative LED Lichtstreifen mit 6-Pin Stecker beidseitig, dadurch ist eine einfache Verlängerung möglich. Als RGB-Farblicht und als reines Weißlicht in verschiedenen Sets lieferbar. Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis zu 110 °C. Sehr hohe Leuchtkraft – bis zu 160 Lumen pro Watt.

Kompakte Maße: 495 x 15 x 5 mm

**LED-Streifen Warmweiß**..... Art.-Nr. 94.6081  
**LED-Streifen RGB**..... Art.-Nr. 94.66079



### SBM-Fernstart Fernstart Modul

Sauna Bus System zur Fernschaltung der Sauna oder Dampfbad (ein / aus) auf Entfernen bis zu 100 m. Durch einen zusätzlichen Ausgang lässt sich das Modul auch an externe Signalquellen, wie z.B. Gebäudeleittechnik, anschließen.



**SBM-Fernstart**..... Art.-Nr. 94.5782



### SBM-HOT / ECO Modul mit Spezial-Taster

Modul mit Spezial-Taster für die Bedienung der HOT- oder ECO-Funktion.

HOT gibt einen zusätzlichen Leistungsschub (ununterbrochen bis zu 30 Minuten).


ECO ist ein Stromsparmodus mit manuellem oder automatischem Betrieb.




**SBM-HOT** ..... Art.-Nr. 94.6800  
**SBM-ECO** ..... Art.-Nr. 94.6980

## Leistungsschaltgeräte

Zur Erweiterung für zusätzliche Leistung, erforderlich für Saunaöfen ab 10,5 kW. LSG18 und LSG36 Geräte haben bereits integrierte Sicherungsleiste (Neozed Typ).



**LSG 09 (9 kW)**  
Art.-Nr. 94.4998



**LSG 18 (18 kW)**  
Art.-Nr. 94.5730



**LSG 36 (36 kW)**  
Art.-Nr. 94.4392



Perfekt geregelt

Perfekte Entspannung kommt nicht von ungefähr sondern ist ein Ergebnis des präzise aufeinander abgestimmten Zusammenspiels aller dafür notwendigen Komponenten. Ob klassisch-finnische Sauna, Bi-O Sauna, Dampfbad oder Infrarotkabine, mit einer EOS Steuerung kreieren Sie den einzigartigen Wohlfühlmoment.

Überlassen Sie nichts dem Zufall.

Mit der sehr einfachen und komfortablen Bedienung setzen Sie Maßstäbe, im privaten als auch gewerblichen Bereich.

Die richtige Wahl. EOS Steuergeräte. Innovativ. Funktional. Zuverlässig.



## EOS EmoTec D | EOS EmoTec H

**EOS EmoTec D – Finnische Sauna**

**EOS EmoTec H – Finnische Sauna + Bi-O Sauna**

Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Mit separatem Bedienteil zur Aufputz- oder Unterputzmontage. TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen. Bedienung mit Drehdruckschalter.

Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer, Kindersperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr. Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

**EOS EmoTec H** zusätzlich mit Feuchteregelung – passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen. Feuchtefühler optional (für Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte in %).

Weitere Komfortfunktionen wie z.B. einstellbare Lüfternachlaufzeit und Nachheizzeit, uvm. Timer und Vorwahlzeit in Verbindung mit Sicherheitseinrichtung aktivierbar.

Potentialfreier Kontakt / Ausgang.

Modell	Art.-Nr.
EOS EmoTec D Anthrazit	94.5559
EOS EmoTec D Schwarz / Weiß	94.7256 / 94.6053
EOS EmoTec H Anthrazit	94.5560
EOS EmoTec H Schwarz / Weiß	94.7257 / 94.6054



## EOS EmoStyle D | EOS EmoStyle H

**EOS EmoStyle D – Finnische Sauna**

**EOS EmoStyle H – Finnische Sauna + Bi-O Sauna**

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Exklusives Design – Bedienteil mit rahmenloser Glasfront. Montage auf bis zu 100 m Entfernung möglich. Aufputz- und Unterputzmontage.

Exklusives Design – Glasfront mit stilvoller Einlage aus Holz (Ahorn oder Nussbaum).

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen.

Schnelle Bedienung mit kapazitiven Tasten.

Funktionsumfang wie EOS EmoTec-Serie.

Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

**EOS EmoStyle H** zusätzlich mit Feuchteregelung – passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Weitere Komfortfunktionen wie z.B. einstellbare Lüfternachlaufzeit und Nachheizzeit, uvm. Timer und Vorwahlzeit in Verbindung mit Sicherheitseinrichtung aktivierbar.

Modell	Art.-Nr.
EOS EmoStyle D Schwarz	94.6316
EOS EmoStyle D Weiß	94.6314
EOS EmoStyle H Schwarz	94.6315
EOS EmoStyle H Weiß	94.6319



## EOS EmoStyle Hi

**EOS EmoStyle Hi – Finnische Sauna + Bi-O Sauna**

**Innovatives Touchscreen Steuersystem – für Sauna, Infrarot, Dampfbad oder Hammam.**

EOS EmoTouch 3 eignet sich sowohl für klassische Finnische trockene Sauna als auch für Sauna mit Feuchtebetrieb. Bis zu 3 kW Ausgang für Verdampfer. Geeignet für private und gewerbliche Nutzung.

**LSG Römisches Bad / Hammam:** Damit lässt sich über das bereits vorhandene Bedienteil ein Römisches Bad (Hammam) steuern. 3 separat regelbare Ausgänge (bis 3 kW je Ausgang) für Boden-, Bank- und Wandheizung. Temperaturregelbereich bis 40° C.

**LSG Infrarot:** Um eine separate Infrarotkabine zu steuern. 3 Ausgänge (2 x dimmbar, 1 x schaltbar) – können individuell oder zusammen in Gruppen gesteuert werden. Temperaturregelung nach Raumtemperatur oder über separat dimmbare Zonen. Schaltlast 3500 W.

**LSG Steam:** Mit dem LSG Steam für EOS EmoTouch 3 können Sie verschiedene Dampfgeneratoren auch anderer Marken steuern. Kompatibilität vorausgesetzt. Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.

Durch optionale Module können weitere praktische Funktionen problemlos eingefügt werden - Steuerung von Farblicht, Musik, Fernstart usw.



## EOS EmoTouch 3

**LSG Sauna:** Das Modul ermöglicht eine weitere Saunakabine anzuschließen und von einem bereits vorhandenen

**Bedienteil zu steuern.**

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Bedienteil speziell für den Einbau in der Saunakabine.

Exklusives Design – Glasfront mit stilvoller Einlage aus Holz (Ahorn oder Nussbaum).

Schnelle und einfache Bedienung durch kapazitive Tasten.

Funktionsumfang wie EOS EmoStyle-Serie.

Menüführung in 20 Sprachen (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK, SLK, CN), Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup, umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen warten auf den Einsatz bei Ihnen. Die optimierte Schnelleinrichtung sorgt für bequemen und unkomplizierten System-Ein/Umtieg.

Durch optionale Module können weitere praktische Funktionen problemlos eingefügt werden - Steuerung von Farblicht, Musik, Fernstart usw.

Modell	Art.-Nr.
EOS EmoTouch 3 Weiß (Sauna)	94.6505
EOS EmoTouch 3 Schwarz (Sauna)	94.6504
EOS EmoTouch 3 Weiß (Römisches Bad)	94.6992
EOS EmoTouch 3 Schwarz (Römisches Bad)	94.3991



## Erweiterungen für EOS EmoTouch 3

**EOSafe D / L**

**EOSafe ist eine innovative Sicherheitslösung für Saunakabinen.**

**EOSafe D –** das System basiert auf der Türüberwachung und gewährleistet, dass keine unauthorisierte Person die Sauna betreten hat. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, RFID-Element für Türmontage (Glastür), Chip und Zubehör.

**EOSafe L –** das System zur Überwachung des Saunaofen durch eine an der Decke angebrachte Lichtschranke und einen am Ofen montierten 27 mm oder 52 mm Reflektor. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul und ein Reflektor.

Das EOSafe System ist auch als Kombination von beiden Varianten „L“ und „D“ verfügbar (mit einer zentralen Steuereinheit).

Spannung: 230 V 1N AC

Kompatible Steuergeräte: EOS Econ D4/H4, EmoTec Serie,

EmoStyle Serie, EmoTouch 3 Sauna. Anschluss über S-Bus.



## EOSafe D / L

**EOSafe ist eine innovative Sicherheitslösung für Saunakabinen.**

**EOSafe D –** das System basiert auf der Türüberwachung und gewährleistet, dass keine unauthorisierte Person die Sauna betreten hat. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, RFID-Element für Türmontage (Glastür), Chip und Zubehör.

**EOSafe L –** das System zur Überwachung des Saunaofen durch eine an der Decke angebrachte Lichtschranke und einen am Ofen montierten 27 mm oder 52 mm Reflektor. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul und ein Reflektor.

Das EOSafe System ist auch als Kombination von beiden Varianten „L“ und „D“ verfügbar (mit einer zentralen Steuereinheit).

Spannung: 230 V 1N AC

Kompatible Steuergeräte: EOS Econ D4/H4, EmoTec Serie,

EmoStyle Serie, EmoTouch 3 Sauna. Anschluss über S-Bus.



## EOSafe L

**EOSafe ist eine innovative Sicherheitslösung für Saunakabinen.**

**EOSafe L –** das System zur Überwachung des Saunaofen durch eine an der Decke angebrachte Lichtschranke und einen am Ofen montierten 27 mm oder 52 mm Reflektor. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul und ein Reflektor.

Das EOSafe System ist auch als Kombination von beiden Varianten „L“ und „D“ verfügbar (mit einer zentralen Steuereinheit).

Spannung: 230 V 1N AC

Kompatible Steuergeräte: EOS Econ D4/H4, EmoTec Serie,

EmoStyle Serie, EmoTouch 3 Sauna. Anschluss über S-Bus.