



E-Cool Wall

Flockeneisgerät für Wellness Anlagen

Kompaktes Flockeneisgerät zur unsichtbaren Montage. Mit Eisauswurf seitlich oder auf dem Boden. Mit eingebautem oder mit externem Eisstandfühler. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Kompakte Maße.
- Sehr einfache und schnelle Montage.
- Sehr geräuscharmer Betrieb.
- Eisauswurf seitlich oder auf dem Boden.
- Eingebauter oder externer Fühler für Eisstandkontrolle.
- Made in Germany Qualität von EOS

Eigenschaften:

Abmessungen B x T x H:	560 x 530 x 525 mm
Gehäuse:	Edelstahl, Eisenglimmer lackiert mit ABS-Haube
Leistungsaufnahme:	500 W
Anschluss:	230 V 1N 50 Hz
Wasserverbrauch:	4 - 100 l/h (Umgebungstemperatur abhängig)
Restfeuchtigkeit im Eis:	ca. 25 %
Eis auswurf	Seiten- oder Bodenausgang, Edelstahlrohr 60 cm im Lieferumfang enthalten.
Gewicht:	49 kg
Wasseranschluss:	3/4"
Wasserdruck:	min. 1 bar, max. 5 bar
Umbgebungstemperatur:	+10°C bis +40°C



E-Cool Wall B
Eis auswurf auf der
Unterseite



E-Cool Wall S
Eis auswurf seitlich



MADE IN GERMANY



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH
D-35759 Driedorf
Germany

Tel. +49 (0) 27 75 82-0
Fax +49 (0) 27 75 8 24 31

Technische Daten

Beschreibung	E-Cool Wall
Leistung in 24h	120 kg
Art der Eiswürfel	Flockeneis
Restfeuchtigkeit	ca. 25 %
Gewicht	49 kg
Elektroanschluss	230 V 1N 50 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Außenmaterial	Edelstahl lackiert
Kühlung Kondensator	Wasser
Kältemittel	R 134A
Abmessung B x T x H in mm	560 x 530 x 525
Einbaufähig	ja
Geräteschalter	nein
Wasseranschluss	3/4 Zoll
Wasserablauf Ø in mm	21
Wasserverbrauch l/h (Umgebungstemperatur abhängig)	4 – 100 l
max. Umgebungstemperaturen	+10 °C bis +40 °C
Lautstärke (während der Eisproduktion)	< 40 db

Zubehör

Teil	B	S	Typ	Artikel-Nr.
A	1	1	Flockeneiszubereiter	
B	1	1	Reduzierstück 87/75	20015644
C	1	1	Edelstahlrohr 0,6 m	198751
D	1		HT Rohr DN 75 1 m	20015642
E	1		Isolierschlauch	20015614
F	1		HT Bogen 45° DN 75	20015884
G		1	Anschluss Eisschacht	132300

Modelle

Beschreibung	Artikel-Nr.
E-Cool Wall B, Bodenauswurf, Fühler integriert	94.6096
E-Cool Wall B, Bodenauswurf, Außenfühler für externe Montage	94.6220
E-Cool Wall C, Seitenauswurf, Fühler integriert	94.6087
E-Cool Wall C, Seitenauswurf, Außenfühler für externe Montage	94.6221

